



Зачастую при **покупке новой мебели** возникает вопрос: куда деть старую? С похожей ситуацией столкнулась и наша семья.

Свой старый трехстворчатый лакированный шкаф мы решили переделать в журнальный столик. Дверцы шкафа, клей, электролобзик, острый нож, кусочки древесины и дрель — вот все, что понадобилось для этого.

Сначала двери шкафа нужно внимательно осмотреть. Если на внешней поверхности есть трещины, отслоения или иные повреждения, то их нужно либо заделать, либо использовать так, чтобы столешница была гладкой. На нижнюю полку и боковые щиты можно использовать и немного подпорченный материал.

Столешницу можно сделать прямоугольной или закруглить углы электролобзиком. Поскольку боковые щиты несут основную нагрузку, им следует уделить особое внимание. Они должны быть одинаковыми по форме и цвету. Нижняя полка уже столешницы, она установлена на уровне пропилов в боковых щитах. Снизу полку поддерживает дополнительная планка жесткости. Весь столик собран исключительно на шипах, сделанных из сухой сосновой древесины. Диаметр шипов равен 1/3 толщины соединяемых деталей. Установлены шипы на расстоянии 10-15 см один от другого.

Играйте

[азартные игры онлайн](http://slotbock.info)

здесь <http://slotbock.info>.

Схема сборки столика совсем проста. Один из боковых щитов уложить на пол, предварительно подстелив под него мягкий материал. Установить шипы на клею, затем присоединить полку и планку жесткости. Не нужно сразу подгонять детали до упора, главное, чтобы каждый шип попал на свое место. Сверху необходимо приставить второй боковой щит с установленными шипами и легкими ударами окончательно соединить конструкцию. Столешницу желательно установить на другой день. В местах обрезки электролобзиком могут образоваться светлые полосы. Их нужно

Журнальный столик из шкафа

Written by Administrator

Friday, 06 April 2012 07:56 - Last Updated Thursday, 06 December 2018 21:02

покрыть морилкой

в один или несколько слоев, чтобы достичь желаемого тона.